

# URSUS C-395 BB

## LIMITED EDITION



- EU IIIB Perkins Motor
- 12 x 12- Getriebe
- Heckhydraulik: max Hubkraft 3100 (3600) kg
- Viersäulen-Kabine zur hervorragenden Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

### Technische Daten

#### MOTOR [Marke und Modell]

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm<sup>3</sup> / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

#### ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Schaltgetriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit, km/h

#### ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl (U/Min.)

#### ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse [Std.]

#### DREIPUNKTANBAU

#### LENKUNG

#### BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

#### FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne | hinten, mm

#### ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]

#### KABINE

Serienausstattung

#### ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

#### SERIENAUSSTATTUNG

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

### URSUS C-395

PERKINS 854E-E34TA EU IIIB

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

70/95-2200

395-1600

3400 / 4

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

120

Zweischeiben Trockenkupplung

12 x 12

Differentialsperre und Planetengetrieben

mit elektrohydr. Betätigung und Planetengetrieben

40

unabhängige Steuerung

der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit

50

18

3100

3x Doppelwirkend 6 Schnellkupplungen (Option 4x Doppelwirkend 8 Schnellkupplungen)

Kat. 2 mit Fanghaken

hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

440/65R20 / 480/70R30

1650

höhenverstellbar [hinten] und vorne

Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten

4240/1884-2458/2600

2255

400

3300

Anhängerbremsteuerung pneumatisch [ein- und zweikreis] oder hydraulisch,

Rundumleuchte

Zugpendel, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg,

3 x DW [6 Schnellkupplungen], Klimaanlage, Räder: vorn - hinten: 320/70R24 / 480/70R30

A = 4240 mm  
B = 2130 mm  
C = 2600 mm  
D = 2280 mm

